

# Amoniak 6.0

## NH<sub>3</sub> (Ammonia)

**Czystość** ≥ 99,9999%

### Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
O <sub>2</sub>	≤ 0,1 ppm
N <sub>2</sub>	≤ 0,5 ppm
H <sub>2</sub> O	≤ 0,2 ppm
C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	≤ 0,1 ppm
CO	≤ 0,1 ppm
CO <sub>2</sub>	≤ 0,2 ppm
Fe	≤ 0,1*

\* udział masowy

### Dostępne opakowania



	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (kg)
butla stalowa	10	8,59	5
butla stalowa	50	8,59	25

rodzaj przyłącza: W 21,8 × 1/14", DIN 477 Nr 6  
kolor głowicy butli: żółty, RAL 1018

### Rekomendowana armatura

Produkt	Symbol
zawór regulacyjny	FAV 500
reduktor butlowy jednostopniowy	FMD 500-21
panel gazowy	S 203

### Przeliczniki ilości

m <sup>3</sup> gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T <sub>b</sub> )	kg
1	1,058	0,722
0,945	1	0,682
1,386	1,466	1

