

# Azot 5.0

## N<sub>2</sub> (Nitrogen)

**Czystość** ≥ 99,999%

### Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
O <sub>2</sub>	≤ 2 ppm
H <sub>2</sub> O	≤ 3 ppm

### Dostępne opakowania

	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (m <sup>3</sup> )
ECOCYL®	1	150	0,15
MINICAN®	1	12	12 (l)
butla stalowa	10	200	2
butla stalowa	50	200	10
wiązka butli	600	200	120



rodzaj przyłącza: W 24,32 × 1/14", DIN 477 Nr 10  
kolor głowicy butli: czarny; RAL 9005

### Rekomendowana armatura

Produkt	Symbol
reduktor butlowy jednostopniowy	C 106/1
	C 200/1
reduktor butlowy dwustopniowy	C 106/2
	C 200/2
panel gazowy	S 201
	D 204
	A 208
punkt poboru	W 40
	B 40
	L 40

### Przeliczniki ilości

m <sup>3</sup> gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T <sub>b</sub> )	kg
1	1,447	1,17
0,691	1	0,809
0,855	1,237	1

