

## German 5.0

### GeH<sub>4</sub> (Germane)

**Czystość** ≥ 99,999%

#### Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
N <sub>2</sub>	≤ 2 ppm
O <sub>2</sub> + Ar	≤ 0,5 ppm
CO	≤ 1 ppm
CO <sub>2</sub>	≤ 2 ppm
CH <sub>4</sub>	≤ 1 ppm
H <sub>2</sub> O	≤ 1 ppm
H <sub>2</sub>	≤ 50 ppm
Ge <sub>2</sub> H <sub>6</sub>	≤ 20 ppm
Ge <sub>3</sub> H <sub>8</sub>	≤ 1 ppm

#### Dostępne opakowania

	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (m <sup>3</sup> )
butla aluminiowa	2	6	0,05
butla aluminiowa	10	6	0,2
butla stalowa	50	6	1



rodzaj przyłącza: W 21,80 x 1/14", DIN 477 Nr 1  
kolor głowicy butli: żółty, RAL 6018

#### Rekomendowana armatura

prosimy o kontakt z biurem Linde

#### Przeliczniki ilości

m <sup>3</sup> gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T <sub>b</sub> )	kg
1	0,248	2,969
0,458	1	1,36
0,337	0,735	1

