Neon 5.0
Ne (Neon)

Czystość

≥ 99,999%

Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
O_2	≤ 1 ppm
N_2	≤ 2 ppm
H_2O	≤ 2 ppm
C_nH_m	≤ 0,1 ppm
He	≤ 5 ppm

Dostępne opakowania

	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (l)
butla stalowa	2	100	200
butla stalowa	10	100	1000
butla stalowa	50	200	9100

rodzaj przyłącza: W 21,80 × 1/14", DIN 477 Nr 6
kolor głowicy butli: jasno-zielony, RAL 6018

Rekomendowana armatura

Produkt	Symbol
reduktor butlowy jednostopniowy	C 106/1 C 200/1
reduktor butlowy dwustopniowy	C 106/1 C 200/2
panel gazowy	S 201 D 204 A 208
punkt poboru	W 40 B 40 L 40

Przeliczniki ilości

m^3 gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T_b)	kg
1	0,698	0,842
1,432	1	1,206
0,188	0,829	1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde-gaz.pl