Tlen 5.6
O_2 (Oxygen)

Czystość ≥ 99,9996%

Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
N_2	≤ 2 ppm
Ar	≤ 1 ppm
H_2O	≤ 1 ppm
C_nH_m	≤ 0,1 ppm
CO	≤ 0,1 ppm
CO_2	≤ 0,1 ppm

Dostępne opakowania

	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (m^3)
butla stalowa	10	200	2
butla stalowa	50	200	10
wiązka butlowa	600	200	120

rodzaj przyłącza: G3/4", DIN 477 Nr 9
kolor głowicy butli: biały, RAL 9010

Rekomendowana armatura

Produkt	Symbol
reduktor butlowy jednostopniowy	C 200/1
reduktor butlowy dwustopniowy	C 200/2
panel gazowy	S 201
	D 204
	A 208
punkt poboru	W 40
	B 40
	L 40

Przeliczniki ilości

m^3 gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T_b)	kg
1	1,172	1,337
0,853	1	1,141
0,748	0,876	1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde-gaz.pl