

Tlenek węgla 4.7

CO (Carbon monoxide)

Czystość $\geq 99,997\%$

Specyfikacja zanieczyszczeń

| Składnik | ilość |
|-------------------------------|---------------|
| N ₂ | ≤ 10 ppm |
| O ₂ | ≤ 5 ppm |
| Ar | ≤ 15 ppm |
| H ₂ | ≤ 1 ppm |
| C _n H _m | ≤ 2 ppm |
| H ₂ O | ≤ 5 ppm |

Dostępne opakowania

| | Pojemność (l) | Ciśnienie (bar, dla 20°C) | Zawartość (m ³) |
|------------------|------------------|------------------------------|--------------------------------|
| butla aluminiowa | 10 | 200 | 2 |
| butla aluminiowa | 40 | 200 | 7,8 |
| wiązka butli | 480 | 200 | 93,6 |



rodzaj przyłącza: W 1"x1/8" LH, DIN 477 Nr 5
kolor głowicy butli: żółty, RAL 1018

Rekomendowana armatura

Prosimy o kontakt z biurem Linde.

Przeliczniki ilości

| m ³ gazu (15 °C, 1 bar) | litry cieczy (T _b) | kg |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1 | 1,197 | 1,669 |
| 0,835 | 1 | 1,394 |
| 0,599 | 0,717 | 1 |

