

## Trójfluorometan (R23) 5.0 (CHF<sub>3</sub> (Trifluoromethane))

**Czystość** ≥ 99,999%

### Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
H <sub>2</sub> O	≤ 1 ppm
O <sub>2</sub> + N <sub>2</sub>	≤ 3 ppm
CO	≤ 1 ppm
CO <sub>2</sub>	≤ 3 ppm
Inne chlorowcowane pochodne C <sub>n</sub> H <sub>m</sub>	≤ 5 ppm
Kwas	≤ 0,1* ppm
* udział masowy	

### Dostępne opakowania



	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (kg)
butla aluminiowa	2	41,6	1,5
butla aluminiowa	10	41,6	8,0
butla aluminiowa	40	41,6	30

rodzaj przyłącza: W 21,80 x 1/14", DIN 477 Nr 6  
kolor głowicy butli: jasno-zielony, RAL 6018

### Rekomendowana armatura

prosimy o kontakt z biurem Linde

### Przeliczniki ilości

m <sup>3</sup> gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T <sub>b</sub> )	kg
1	2,049	2,949
0,488	1	1,439
0,339	0,695	1

