Czterofluorometan (R14) 5.0

CF_4 (Tetrafluoromethane)

inne fluorowcowane pochodne

Czystość ≥ 99,999%

Specyfikacja zanieczyszczeń

Składnik	ilość
H_2O	≤ 1 ppm
O_2+ N_2	≤ 5 ppm
CO+ CO_2	≤ 1 ppm
inne fluorowcowane pochodne C_nH_m	≤ 5 ppm
kwas	≤ 0,1*

* udział masowy

Dostępne opakowania

	Pojemność (l)	Ciśnienie (bar, dla 20°C)	Zawartość (kg)
butla stalowa	2	110	1,2
butla stalowa	10	110	6
butla stalowa	40	110	24
butla stalowa	50	110	36

rodzaj przyłącza: W 21,80 × 1/14", DIN 477 Nr 6
kolor głowicy butli: jasno-zielony, RAL 6018

Rekomendowana armatura Prosimy o kontakt z biurem Linde.

Przeliczniki ilości

m^3 gazu (15 °C, 1 bar)	litry cieczy (T_b)	kg
1	2,303	3,692
0,434	1	1,603
0,271	0,624	1

Linde Gaz Polska Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 41a, 31-864 Kraków
Telefon: +48 12 643 92 00, Fax: +48 12 643 93 00; www.linde-gaz.pl